

# Tableros de Distribución ARTU L y K

Gran oferta de altas prestaciones. Tableros pensados para seleccionar el más adecuado según las exigencias del mercado. Aplicables para Subdistribución y Distribución de Potencia Primaria. Estructura en chapa de acero galvanizado en caliente.

Según la Norma IEC 60439-1 y CEI 17/13-1, el motivo de utilizar las estructuras metal-mecánicas, sus accesorios y todos los componentes ABB como son:

- 1.- Gama Modular System pro M compact y su sistema de conexión UNIFIX L y H, para ARTU L y K
- 2.- Interruptores Termomagnéticos en Caja Moldeada, Tmax para ARTU L, K y ARTU L Panel Board
- 3.- Interruptores en Bastidor Abierto Emax para ARTU K
- 4.- Interruptores de Seguridad para ARTU L y K
- 5.- Instrumentos de Medición para ARTU L y K

Permite obtener un Tablero auto-certificado sin la necesidad de realizar pruebas adicionales, siguiendo simplemente el criterio de selección y las instrucciones de ensamblaje para los distintos componentes.

ARTU L



## Tablero de Distribución Primaria ARTU K Autosoportado

### Características Generales

- Corriente Nominal hasta 4,000 A
- Corriente asignada de corta duración 105 kA
- Tensión de operación hasta 690 V ca
- Tensión asignada a impulso 8 kV
- Grado de Protección IP31 sin puerta, IP 41 con puerta e IP 65, IK10

### Normatividad

Conforme a las Normas IEC 60 439-1 y 2  
Certificación ANCE

Para ofrecerles capacitación en el Diseño, Proyección y Dimensionamiento de Tableros ARTU L, K y Sistema de cableado rápido UNIFIX L y H, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas.

ARTU K

